



Firepower FP-25i

Information de commande

No. de pièce	Description
1445-1925	Système de coupage Plasma Firepower FP-25i (Inclut une torche 60A, deux (2) pointes, deux (2) électrodes, clé d'électrode et manuel de l'utilisateur.)

Le nouveau système de coupage au plasma Firepower léger et portable est arrivé et il est équipé d'un système d'alimentation de 115V 50/60Hz.

L'unité FP-25i est facile à utiliser et elle incorpore la plus récente technologie, facilitant ainsi les réglages pour les exigences de coupage quotidien. Le système affiche automatiquement et se régularise à la pression réglée.

Une gamme complète de consommables durables a été développée spécifiquement pour cette unité; vous êtes donc toujours prêt pour le travail. Chaque système est livré avec une torche incluse, ergonomiquement conçue avec une gâchette à verrou pour une meilleure sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

- Léger et portable, avec un poids de 29.7 lb seulement (13.5 kg) incluant la torche.
- Écran LCD en couleur de 2.8 po, avec tous les réglages avec un seul bouton.
- Gâchette de torche à fonction 2T/4T.
- Verrou de gâchette de torche pour une meilleure sécurité.
- Fonctions de coupage de grillage ou de plaque.
- Garantie de trois ans pour la source d'alimentation et de trois mois pour la torche

APPLICATIONS

- Fabrication générale
- Carrosserie d" a auto
- Conduit HVAC
- Fabrication de meubles
- Métallurgiste
- Réparation de clôture
- Transports
- Contracteur général
- et plus...!

SPECIFICATIONS DE MACHINE

Capacité de coupe max (Acier doux)	3/8" (10 mm)
Plage de sortie	20-25 Amps
Capacité de perçage	3/16" (5 mm)
Puissance d'entrée	115V (± 10%), Single Phase, 50/60Hz
Cycle de service	25A @ 25%
Dimensions (L x H x P)	6.9" x 12.8" x 16.3" (176 mm x 324 mm x 415 mm)
Poids	29.7 lbs. (13.5 kg)
Pression d'air d'entrée	80-110 psi (5.5-7.6 bar)
Débit d'air	3.9 cfm (110 l/min)
Pression d'air de torche	67 psi (4.6 bar)
Approvals	IP21C, EN 60974-1, CSA, ETL



2.8"
ÉCRAN LCD



ÉCRAN SOMMAIRE



CHOIX D'INTERRUPTEUR:
2T: MARCHÉ /ARRÊT
4T: VERROUILLÉ



CHOIX DE PLAQUE OU GRILLAGE



PURGE D'AIR

Consommables et Accessoires

Information de commande

No. de pièce	Consommables de Torche 60A	No. de pièce.	Accessoires
1445-1901	Pointe de coupage, 25A/35A, 0.8mm (5 pk)	1445-1900	Torche Plasma, 60A, pointes 25A/35A et 45A
1445-1902	Pointe de coupage, 45A, 0.8mm (5 pk)	1445-1908	Filtre à air en ligne
1445-1903	Électrode, 60A (5 pk)	1445-1909	Cartouche de filtre à air en ligne
1445-1904	Guide d'écart, 60A	1445-1910	Guide de coupe circulaire
1445-1905	Coupe de bouclier, 60A	1444-0900	Chariot utilitaire
1445-1906	Joint torique, 60A (3 pk)		
1445-1907	Diffuseur de gaz, 60A		



FirepowerOnline.com

Service à la clientèle É-U : 800-858-4232 • Service à la clientèle, Canada : 905-827-4515 • International : 940-381-1212