



Firepower FP-45i

Information de commande

No. de pièce	Description
1445-1945	Système de coupage plasma Firepower FP-45i (inclut une torche 60A, deux (2) pointes, (2) électrodes, une clé d'électrode et un manuel de l'utilisateur.

Le nouveau système de coupage plasma Firepower léger et portable est arrivé et il utilise une source d'alimentation 208/230V 50/60Hz.

L'unité FP-45i est aisée à l'usage et il incorpore la plus récente technologie, ce qui facilite les réglages aisés pour chaque exigence de coupage quotidien. Le système affiche automatiquement et se régularise à la pression réglée.

Une gamme complète de consommables durables a été développée spécifiquement pour cette unité, vous permettant de toujours être prêt pour le travail. Chaque système est livré avec la torche incluse, ergonomiquement conçue avec le verrouillage de la gâchette pour une meilleure sécurité.



CARACTÉRISTIQUES

- Léger et portable, d'un poids de 29.7 lb (13.5 kg) seulement avec la torche incluse.
- Un écran LCD de 2.8" en couleur, avec tous les réglages avec un seul bouton.
- Fonction 2T/4T de la gâchette de torche.
- Verrouillage de la gâchette de torche pour une meilleure sécurité.
- Fonctions de coupage de grillage ou de plaque.
- Garantie de trois ans pour la source d'alimentation et de trois mois sur la torche.

APPLICATIONS

- Fabrication générale
- Réparation d'auto
- Coupage de conduit
- Fabrication de meubles
- Métallurgiste
- Réparage de clôture
- Transportations
- Contrats généraux
- et plus !

SPECIFICATIONS DE MACHINE

Capacité de coupage MAX (Acier doux)	1" (25 mm)
Gamme de courant de sortie	20-45 Amps
Capacité de perçage	3/8" (10 mm)
Courant d'entrée	208/230V (± 10%), Single Phase, 50/60Hz
Cycle de service	45A @ 35%
Dimensions (L x H x P)	6.9" x 12.8" x 16.3" (176 mm x 324 mm x 415 mm)
Poids	29.7 lbs (13.5 kg)
Pression d'air d'entrée	80-110 psi (5.5-7.6 bar)
Débit d'air	3.9 cfm (110 l/min)
Torch Air Pressure	67 psi (4.6 bar)
Approvals	IP21C, EN 60974-1, CSA, ETL

2.8"
ÉCRAN LCD



ÉCRAN SOMMAIRE

CHOIX D'INTERRUPTEUR
2T: MARCHÉ/ARRÊT
4T; VERROUILLÉ

CHOIX DE PLAQUE OU GRILLAGE

PURGE D'AIR

Consommables et Accessoires

Information de commande

No. de pièce.	Consommables de torche 60A	No. de pièce.	Accessoires
1445-1901	Pointe de coupage, 25A/35A, 0.8mm (5/emb.)	1445-1900	Torche plasma, 60A, avec pointes 25A/35A et 45A
1445-1902	Pointe de coupage, 45A, 0.8mm (5/emb.)	1445-1908	Filtre à air en ligne
1445-1903	Électrode, 60A (5/emb.)	1445-1909	Cartouche de filtre à air en ligne
1445-1904	Guide d'écart, 60A	1445-1910	Guide de coupage circulaire
1445-1905	Coupelle de protection, 60A	1444-0900	Chariot utilitaire
1445-1906	Joint torique, 60A (3/emb.)		
1445-1907	Diffuseur de gaz, 60A		



FirepowerOnline.com

Service à la clientèle É.-U.: 800-858-4232 • Service à la clientèle, Canada : 905-827-4515 • International : 940-381-1212